

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KPF12X
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	41.6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	74.8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	74.9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	287 m³/h
Luftstrom auf Maximalstufe	606 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe	777 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	73 dB(A)
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.7
Energieeffizienzindex (EEI)	41.4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	400 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	490 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	150 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	329 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dB(A)

Donnerstag, 17. Dezember 2020