

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGierter VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGierter VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Name oder Marke des Herstellers                                              | SMEG          |
| Produktkennzeichnung                                                         | KPF12T        |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)                                            | 41.6 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A+            |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                          | 36.3          |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                           | A             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                               | 74.8 lux/W    |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                                         | A             |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                                                  | 74.9 %        |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                                   | D             |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe                                          | 287 m³/h      |
| Luftstrom auf Maximalstufe                                                   | 606 m³/h      |
| Luftstrom auf Intensivstufe                                                  | 777 m³/h      |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)                | 49 dB(A)      |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)                  | 67 dB(A)      |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe                             | 73 dB(A)      |
| Zeitverlängerungsfaktor (f)                                                  | 0.7           |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                  | 41.4          |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                                             | 400 m³/h      |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)                           | 490 Pa        |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)                             | 150 W         |
| Beleuchtungs-Leistung (W)                                                    | 4 W           |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)                | 329 lux       |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)                                 | 67 dB(A)      |

Donnerstag, 17. Dezember 2020