

Umluftbetrieb/Abluftbetrieb*	✓	✓
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	12,0 kW/h	
Energieeffizienzklasse	A+	
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	29,1	
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	30,6 lux/W	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	82,5 %	
Fettabscheidegradklasse		
Luftstrom **	307 m ³ /h	552 m ³ /h
Max. Luftstrom Q_{max} (Booster)	703,8 m ³ /h	
A-bewertete Luftschallemission **	46 dB	59 dB
Leistungsaufnahme ausgeschaltet (P_o)	0,48 W	
Leistungsaufnahme Bereitschaft (P_s)	0,00 W	
Leistungsaufnahme Lichtsystem (W_l)	3 W (2*1,5 W/LED)	
Anschlusswert	113 W	
Stromspannung/Frequenz	AC 220-240V/50Hz	
Fettfilter/Material/spülmaschinenfest	1	Aluminium ✓
Kohlefilter ***	2*CF 110	
Abluftschlauch	✓	
Befestigungsmaterial	✓	
Bedienungsanleitung	✓	
Teleskopkamin ausziehbar von-bis	42,00-78,00 cm	
Abmessungen Gerät H*B*T in cm	61,40-139,40*90,00*47,30	
Gewicht netto/brutto in kg	25,60/30,40	

- * Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft ins Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153-160mm Ø)
- ** Messwerte bei minimaler /maximaler Motorgeschwindigkeit.
- *** Ausstattung abhängig vom Modell.

7. Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR!
2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!** Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen