

Produktdatenblatt

Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Modell	DGE5861HM 942051010
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	68
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	65.1
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	44.2
Fluiddynamische Effizienz	29.2
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.49
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	54/67
Marke	AEG
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	54.7
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m3/h)	700
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m3/h)	300/580

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modellkennung		DGE5861HM 942051010	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	54.7	kwh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0.9	
Fluidodynamische Effizienz	FDE _{hood}	29.2	
Energieeffizienzindex	EEL _{hood}	52.8	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q _{BEP}	374.7	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{BEP}	436	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{max}	700,0	m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{BEP}	155.5	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W _L	5,0	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	221	lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0.49	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0.49	W
Schallleistungspegel	L _{WA}	67	dB

EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste — Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft

EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

EN 50564: Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte — Messung niedriger Leistungsaufnahmen

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch einige Minuten laufen lassen.
- Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfentwicklung erhöhen und die Boost-Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen.
- Den Aktivkohlefilter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Den Fettfilter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Für maximale Effizienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.