

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Name oder Marke des Herstellers                                              | SMEG          |
| Produktkennzeichnung                                                         | KCU94BL       |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)                                            | 34.4 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A++           |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                          | 39.6          |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                           | A             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                               | 33 lux/W      |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                                         | A             |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                                                  | 92.6 %        |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                                   | B             |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe                                          | 237 m³/h      |
| Luftstrom auf Maximalstufe                                                   | 577 m³/h      |
| Luftstrom auf Intensivstufe                                                  | 741 m³/h      |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)                | 43 dBA        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)                  | 65 dBA        |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe                             | 70 dBA        |
| Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)                                      | 0.49 W        |
| Zeitverlängerungsfaktor (f)                                                  | 1.00          |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                  | 40.3          |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                                             | 413 m³/h      |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)                           | 476 Pa        |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)                             | 151 W         |
| Beleuchtungs-Leistung (W)                                                    | 2 W           |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)                | 172 lux       |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)                                 | 66 dBA        |

Montag, 12. Oktober 2026